

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR OPT-800/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OPTIMAX OM 800 tynk mozaikowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Fabrycznie wykonany tynk na spoiwach organicznych do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, ściany działowe, kolumny.

3. Producent:

**OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.j.
ul. Przemysłowa 55
42-274 Konopiska**

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	B-s2, d0*
Przepuszczalność pary wodnej	V ₁
Absorpcja wody	W ₂
Przewodność cieplna $\lambda_{10,dry,mat}$ [W/m*K] (wartość tab. Dla P=50% wg EN1745:2012)/ Gęstość	0,715 1700 kg/m ³
Przyczepność [MPa]:	≥ 0,3
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne:	NPD**

*Klasyfikacja wg Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/1228 na podstawie zawartości substancji organicznych.

** Patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Leszczyński, właściciel:

KONOPISKA, 30.08.2023

WŁAŚCICIEL
Tomasz Leszczyński

