



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR OPT-370/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
OPTIMAX OT 370 tynk silikonowy
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, ścianach działowych.
3. Producent:
**OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.j.
ul. Przemysłowa 55
42-274 Konopiska**
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V2
Absorpcja wody	W2
Przyczepność	>0,3 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry mat}$) W/m*K	NPD
Reakcja na ogień	NPD
Substancje niebezpieczne:	NPD*

*Patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz Leszczyński, właściciel:

KONOPISKA, 01.07.2013
Aktualizacja, 27.07.2023

WŁAŚCICIEL
Tomasz Leszczyński