

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR OPT-420/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**OPTIMAX OZ 420, lekki tynk maszynowy**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Fabrycznie wykonana lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (typ LW).  
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, słupy i ścianki działowe.

3. Producent:

**OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.j.**  
**ul. Przemysłowa 55**  
**42-274 Konopiska**

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**SYSTEM 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów.**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A1*
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:	Wc 0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu$ :	$\leq 50$
Przewodność cieplna $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ [W/m <sup>2</sup> *K] (wartość tab. Dla P=50% wg EN1745:2012)/ Gęstość	0,33 1200 kg/m <sup>3</sup>
Przyczepność [N/mm <sup>2</sup> ]:	$\geq 0,1$ FP:B
Trwałość ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania: spadek wytrzymałości na zginanie po 25 cyklach zamrażania i odmrażania:	$\leq 5\%$ $\leq 40\%$
Substancje niebezpieczne:	NPD**

\*Klasyfikacja wg normy EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0%.

\*\* Patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Leszczyński, właściciel:

KONOPISKA, 18.01.2019

Aktualizacja, 02.01.2023

WŁAŚCICIEL  
Tomasz Leszczyński

