



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR OPT-370/2011**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **OPTIMAX OT 370, tynk cienkowiekowy silikonowy (typu „baranek”)**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **data produkcji będąca jednocześnie numerem szarży podana na opakowaniu produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **tynk cienkowiekowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich, wewnątrz i na zewnątrz budynków**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**INTER-TRANS I s.c.
Aleksandria, ul. Rolnicza 31
42-274 Konopiska**

**Zakład Produkcyjny OPTIMAX:
Ul. Przemysłowa 55
42-274 Konopiska**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **NIE DOTYCZY**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **SYSTEM 4**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **PN-EN 15824:2009 – wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa C	PN-EN 15824
Przepuszczalność pary wodnej	V2	PN-EN 15824
Absorpcja wody	W2	PN-EN 15824
Trwałość	NPD	PN-EN 15824
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry}$) [W/m*K]	Dla P = 50% $\lambda = 0,67$ Dla P = 90% $\lambda = 0,76$ (wartości tabelaryczne wg PN EN 1745)	PN-EN 15824
Przyczepność	> 0,3 MPa	PN-EN 15824

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Konopiska, 01.07.2013

Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko

Data i miejsce podpisania

WŁAŚCICIEL


mgr Tomasz Leszczyński