

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR OPT-360/2020**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **OPTIMAX OT 360**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich.

3. Producent:

**OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.j.
ul. Przemysłowa 55
42-274 Konopiska**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.

Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy

Badania wykonało Laboratorium Chemii Budowlanej Efekt, AB 1703. Raport z badań Nr EKW/9/12/525/2019

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	NPD	EN 15824:2017
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	
Absorpcja wody	W ₂	
Przyczepność N/mm ²	≥ 0,3	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Leszczyński, Właściciel

Konopiska, 29.01.2020

WŁAŚCICIEL

Tomasz Leszczyński