OPTIMAX

NOWOŚCI

www.opti-max.eu

OK 533 PREMIUM

KLEJ DO GLAZURY, TERAKOTY, GRESU W KLASIE C2TES1



OK 533 PREMIUM to wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa służąca do mocowania płytek ściennych oraz podłogowych, ceramicznych, cementowych, kamiennych (z wyjątkiem kamieni naturalnych ulegających przebarwieniu) w tym płytek do 1.5 m^2. Klej przenosi naprężenia pomiędzy płytką, a podłożem, polecany do podłoży krytycznych (płytka na płytkę, płyta g-k, lastryko, silnie przylegająca warstwa powłok malarskich) podłoży gipsowych, anhydrytowych, betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych.

CECHY:

- **Wysokoelastyczny i Odkształcalny S1**
- **Na ogrzewanie podłogowe oraz ścienne**
- **Do płytek wielkoformatowych**
- **Do wymagających podłoży**

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki:	6 ± 6,5 l wody/25 kg zaprawy klejowej
Temp. użytkowania:	od+5°C do +25°C
Czas pracy:	4 h
Czas otwarty:	30 min.
Czas wiązania:	24 h
Zużycie:	1,9 ÷ 3,0 kg/m^2
Przyczepność początkowa:	≥ 1,0 N/mm^2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania:	≥ 1,0 N/mm^2
Grubość warstwy:	2-12 mm
Przyczepność po starzeniu termicznym:	≥ 1,0 N/mm^2

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

Dokument odniesienia: 12004:2007+A1:2012

CE

dostępne opakowania: 25 kg
paleta 25 kg x 48 – 1200 kg

OPTIMAX



www.opti-max.eu

OK 533 PREMIUM MAX BIAŁY

KLEJ DO GLAZURY, TERAKOTY, GRESU W KLASIE C2TES1



OK 533 PREMIUM MAX BIAŁA to odkształcalna, nie barwiąca zaprawa służąca do mocowania płytek ściennych oraz podłogowych, ceramicznych, cementowych, kamiennych, zalecana do kamieni naturalnych - właściwości produktu zapobiegają powstawaniu przebarwień. Do zastosowania do dużych formatów oraz pustaków szklanych. Klej przenosi naprężenia pomiędzy płytką, a podłożem, polecany do podłoży krytycznych (płytka na płytkę, płyta g-k, lastryko, silnie przylegająca warstwa powłok malarskich) podłoży gipsowych, anhydrytowych, betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych.

CECHY:

- **Do kamieni naturalnych (granitów, marmurów) oraz pustaków szklanych**
- **Odkształcalny oraz wysokoelastyczny**
- **Na ogrzewanie podłogowe oraz ścienne**
- **Do płytek wielkoformatowych**
- **Do wymagających podłoży**

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

Dokument odniesienia: 12004:2007+A1:2012

CE

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki:	6 ± 6,5 l wody/25 kg zaprawy klejowej
Temp. użytkowania:	od+5°C do +25°C
Czas pracy:	4 h
Czas otwarty:	30 min.
Czas wiązania:	24 h
Zużycie:	1,9 ÷ 3,0 kg/m²
Przyczepność początkowa:	≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania:	≥ 1,0 N/mm²
Grubość warstwy:	2-12 mm
Przyczepność po starzeniu termicznym:	≥ 1,0 N/mm²

dostępne opakowania: 25 kg
paleta 25 kg x 48 – 1200 kg

OPTIMAX



www.opti-max.eu

OF 211 AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA BIAŁA



OF 211 to wysokiej jakości farba na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, o niskiej emisji substancji zapachowych. Farba przeznaczona jest do nakładania wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Idealna do pierwszego malowania gładzi, tynków cementowo – wapiennych oraz gipsowych jak również płyt G-K. Może być używana do malowania podłoży o jednolitej lub zmiennej strukturze i barwie.

CECHY:

- **Idealnie biała i matowa**
- **Do nakładania ręcznego i natryskowego**
- **Nie chlapiąca - tiksotropowa**

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

Dokument odniesienia:
PN-EN 13300

DANE TECHNICZNE:

Temp. użytkowania:	od+5°C do +25°C
Wydajność metoda natryskowa:	0,09 – 0,1 l/m^2
Wydajność metoda tradycyjna:	ok 0,12 l/m^2

dostępne opakowania: 5 l, 10 l

OPTIMAX



www.opti-max.eu

OK 501 GRAFIT

UNIWERSALNY KLEJ DO STYROPIANU ORAZ WARSTWY ZBROJĄCEJ



OK 501 GRAFIT przeznaczony jest do przyklejania płyt styropianowych, oraz wykonywania warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Dodatek włókna polipropylenowego zwiększa wytrzymałość mechaniczną, oraz redukuje naprężenia skurczowe. O bardzo dobrej przyczepności do: betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej, bloczka silikatowego oraz zapraw. Klej OK 501 Grafit charakteryzuje się wysoką elastycznością i bardzo dobrymi parametrami roboczymi, pozwalającymi przyspieszyć prace wykonawcze.

CECHY:

- **Do płyt styropianowych oraz warstwy zbrojącej**
- **Wzbogacony w włókna polipropylenowe**
- **Zalecany do styropianu grafitowego**
- **Przyjemna aplikacja produktu**

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki:	5,0 ÷ 6,0 l wody/25 kg zaprawy klejowej
Temp. użytkowania:	od+5°C do +25°C
Czas pracy:	1,5 h
Czas wiązania:	24 h
Zużycie:	
przyklejanie płyt:	2,5 – 4,5 kg/m^2
Wydajność	
warstwa zbrojąca:	2,0 – 4,0 kg/m^2

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

Dokument odniesienia:
Produkt zgodny z AT-15-84447/2016

CE

dostępne opakowania: 25 kg
paleta 25 kg x 48 – 1200 kg

OPTIMAX



www.opti-max.eu

OK 505 XPS/EPS

KLEJ DO STYROPIANU W PIANCE



OK 505 XPS/EPS to niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków metodą ETICS oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic itp. Łatwy i wygodny w użyciu, umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem, bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych oraz wszelkich podłoży mineralnych, doskonała przyczepność do podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych, tynków itp.

CECHY:

- **Szybki montaż**
- **Wysoka przyczepność**
- **Wydajność do 16 m²**
- **Szeroki zakres temperatur od -5°C do + 30°C**
- **Doskonała termoizolacyjność**

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

dostępne opakowanie: 850 ml

Dokument odniesienia:
ITB-KOT-2018/0531
KDWU nr 16/2020-2018/0531-2

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy (podłoża i powietrza):	od -5°C do +30 °C
Temperatura puszki:	+20°C
Czas korekty:	ok. 4 min. (przy: +23°C / RH 50%)
Czas kołkowania:	ok. 2 h

OP 007 MEGA

PIANA PISTOLETOWA 65 l



OP 007 MEGA Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Zastosowanie : osadzanie drzwi i okien; izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; uszczelnianie i montaż parapetów; izolacja cieplna dachów i stropodachów; wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

CECHY:

- **Wysoka wydajność do 65 l**
- **Krótki czas utwardzania**
- **Doskonała termoizolacyjność**
- **Obniżona rozprężalność**

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy (podłoża):	od +5°C do +30 °C
Temperatura puszki:	+20°C
Czas tworzenia naskórka:	3-7 min. (20°C / RH 90%)
Czas pełnego utwardzenia:	ok. 2 h
Palność:	B3 (DIN 4102)

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

Dokument odniesienia:
AT-15-5723/2016
KDWU nr 149/2020

dostępne opakowanie: 830 ml

www.opti-max.eu

OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.j.
42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 55
tel/fax +48 34 3282 022
www.opti-max.eu