

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR OPT-400/2019**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OPTIMAX OZ 400 zaprawa tynkarska

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, sufity, słupy, ściany i ściany działowe

3. Producent:

OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka, Sp.J.

ul. Przemysłowa 55

42-274 Konopiska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM 4

5a. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1		EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _c 0		
Przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 60		
Przyczepność	Przyczepność do podłoża Symbol modelu pęknięcia	≥ 0,1 FP: B	
Przewodność cieplna/ Gęstość	(wartość tabelaryczna P = 50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12)	λ _{10, drymat} ≤ 0,82 W/m·K ≤ 1800 kg/m ³	
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	max. 10 %	
	spadek wytrzymałości na zginanie po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	max. 50 %	
Substancje niebezpieczne	NPD		

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Leszczyński

WŁAŚCICIEL

Tomasz Leszczyński

Konopiska, 2021-07-06